

**MILLEPERCENTO®****Handmade Italian Motorcycles****MILLEPERCENTO S.r.l**

Sede Legale: Via Mameli, 2 - 23880 Casatenovo (LC)

Sede Operativa: Via Brianza, 6 - 20843 Verano Brianza (MB)

Store: Piazzale Lagosta, 1 - (via Traù) - 20124 Città Metropolitana di Milano

C.F e P.IVA 02888110133

Reg. Imprese di Lecco n.02888110133 - R.E.A. N. 301011

Tel +39 0362 805010 - E.mail: info@millepercento.com

scighera

SCHEDA TECNICA

MOTORE	
Tipo	: Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi
Raffreddamento	: Misto Aria – Olio
Cilindrata	: 1151 cc.
Alesaggio e corsa	: 95 x 81,2 mm
Rapporto di compressione	: 10,4:1
Distribuzione	: 4 valvole, alberi a camme in testa
Alimentazione	: Air-One, plenum in alluminio
Corpo farfallato	: Monocorpo Dell’Orto Ø 64 mm
Accensione	: Elettronica digitale ECU GET
Potenza massima	: 77,0 KW (105 CV) a 7.600 giri/minuto
Coppia massima	: 124,5 Nm (12,7 Kgm) a 4.900 giri/minuto
TRASMISSIONE	
Frizione	: Monodisco a secco con comando idraulico
Cambio	: 6 marce
Trasmissione primaria	: Ingranaggi a denti dritti, rapporto 1: 1,458 (Z 26/35)
Valore rapporti cambio	: 1 [^] 17/38 = 1:2,235
	: 2 [^] 20/34 = 1:1,700
	: 3 [^] 23/31 = 1:1,248
	: 4 [^] 26/29 = 1:1,115
	: 5 [^] 31/30 = 1:0,968
	: 6 [^] 29/25 = 1:0,862
Trasmissione Finale	: Coppia conica, rapporto 1:3,666 (Z 12/44)
CICLISTICA	
Telaio	: Traliccio tubolare in acciaio portante, mat. ASL 450
Interasse	: 1,470 mm
Lunghezza forcellone	: 505 mm
Avancorsa	: 98 mm
Inclinazione canotto di sterzo	: 24°
Sospensione anteriore	: Forcella Ohlins, Ø 48 mm, steli con riporto TIN e tre

**MILLEPERCENTO®****Handmade Italian Motorcycles****MILLEPERCENTO S.r.l**

Sede Legale: Via Mameli, 2 - 23880 Casatenovo (LC)
Sede Operativa: Via Brianza, 6 - 20843 Verano Brianza (MB)
Store: Piazzale Lagosta, 1 - (via Traù) - 20124 Città Metropolitana di Milano
C.F e P.IVA 02888110133
Reg. Imprese di Lecco n.02888110133 - R.E.A. N. 301011
Tel +39 0362 805010 - E.mail: info@millepercento.com

		regolazioni
Escursione ruota anteriore	:	120 mm
Sospensione posteriore	:	Forcellone in alluminio monobraccio con leveraggi progressivi e monoammortizzatore Ohlins a tre regolazioni
Escursione ruota posteriore	:	115 mm
Freno anteriore	:	Doppio disco flottante BREMBO Groove con campanatura ricavata dal pieno, Ø 320 mm, pinza a 4 pistoncini BREMBO 484 ricavata dal pieno
Freno posteriore	:	Disco fisso, Ø 282 mm, pinza flottante a 2 pistoncini paralleli
Cerchi	:	BORRANI M-Ray.9
Ruota anteriore	:	3,50 x 17"
Ruota posteriore	:	5,50 x 17"
Pneumatico anteriore	:	120/70 ZR 17"
Pneumatico posteriore	:	180/55 ZR 17"
IMPIANTO ELETTRICO		
Tensione impianto	:	12 V
Batteria	:	12 V – 18 Ah
Alternatore	:	12 V – 550 W
DIMENSIONI		
Lunghezza	:	2080 mm
Larghezza	:	770 mm
Altezza	:	1050 mm
Altezza sella	:	890 mm
Altezza pedane	:	regolabile
Altezza manubrio	:	regolabile
Peso in ordine di marcia	:	190 Kg
Capacità serbatoio carburante	:	15 litri
Riserva	:	3 litri
OMOLOGAZIONI		
Classe EURO	:	EURO 3

Le caratteristiche indicate nella scheda tecnica di Scighera sono soggette a variazione senza preavviso